

38I PS

Neben dem mobilen Charakter sind die Super Poly Impulszangen zum Verschweißen von unterschiedlichsten Materialien geeignet. Sowohl der untere, als auch der obere Schweißarm ist mit einem Schweißband versehen. PE kann so bis zu einer Stärke von 2 x 0,3 mm verschweißt werden. Auch viele Verbundmaterialien können mit diesen Zangen verschweißt werden, ein Schweißversuch gibt Auskunft über die Schweißbarkeit.

Um die Impulszangen benutzen zu können, müssen diese an den Impulsgeber angeschlossen werden. Hier kann die Schweißzeit in Abhängigkeit von der Folienstärke eingestellt werden.

Die Impulszange ist leicht zu bedienen. Schweißbacken auseinander drücken, Beutel platzieren und Backen wieder schließen, nun den Impulsschalter der Zange betätigen und schon wird geschweißt bis die zuvor eingestellte Schweißzeit (1-3 Sekunden) abgelaufen ist.

SPEZIFIKATIONEN

Produkt	38I PS
Schweißnahtlänge	400 mm
Schweißnahtbreite	3 mm
Maschinentyp	Impulsgerät
Modell	Zange
Covering	Plastik-PA-Nylon
Messer	Nein
Fußpedalbedienung	Nein
Folientyp	Fertige Beutel, PE (Polyethylen)
Folienstärke	2 X 300 Mikron
Verpackungsart	Beutel
Branche/Anwendung	Bäckerei, Obst und Gemüse, Industriebauteile, Büroartikel, Verpackung und Logistik, Tiernahrung, Ladengeschäft
Produkttyp	Flüssigkeit, Granulat, Pulver, Solide

Technical Specifications	Transformer
Voltage	230V-IPh-50/60 Hz
Consumption	Max. 1500 Watt
Weight	7 Kg
Dimensions	207 x 190 x 190 mm