

D 552 AHS ALL-IN BANDSEALER

Horizontale Band Schweissmaschine aus Edelstahl

Diese horizontale Bandschweißmaschine aus Edelstahl (D 552 AHS) verschweißt Beutel horizontal, für Anwendungen, die Schnelligkeit und Komfort erfordern.

Die Versiegelungseinheit ist höhenverstellbar und kann außerdem bis zu 30° geneigt werden, damit die Produkte im Beutel frei fließen können. Das Transportband kann auch unabhängig von der Siegeleinheit um 35 mm in der Höhe verstellt werden. Für längere Produkte kann der Transportrahmen um 70 mm verlängert werden. Das Förderband ist an der Innenseite mit einer Gummiführung ausgestattet, die entlang der Nut im Förderrahmen verläuft. Diese Konstruktion hält den Riemen immer in der mittleren Position und macht eine Verstellung überflüssig.

Entwickelt für Hochleistungsanwendungen zum kontinuierlichen Versiegeln von Beuteln, bei denen Stärke, Geschwindigkeit und Haltbarkeit ein Muss sind.

Alle Betriebsparameter werden über ein digitales Bedienfeld gesteuert, einschließlich einer automatischen Abkühlungsfunktion. Die Verwendung von PTFE-Siegelschienen ermöglicht das Abdichten von Polyethylen, Polypropylen, Zellophan, Papier, Aluminium und anderen Laminaten. Der maximale Abstand zwischen dem Schweißband und der Oberseite des Beutels beträgt 40 mm.

Der optionale Tintenstrahldrucker kann an das horizontale Edelstahl-Bandsiegelgerät angeschlossen werden, um personalisierte Texte, Bilder, Logos, Barcodes, QR-Codes usw. auf den versiegelten Beutel zu drucken.

Auch in einer pulverbeschichteten Version erhältlich; [D 552 AH](#)

Vorteile

- Rostfreier Stahl – Maschinen in Industriequalität
- Schnelle Aufwärmzeit
- Vielseitige Banderoliermaschine
- Drucken Sie Ihr Logo, QR-Code, Foto, Text usw. auf die Tasche (optional)
- Einfach zu bedienen – minimale Bedienschulung
- Digitales Bedienfeld
- Automatische Abkühlfunktion
- Höhenverstellbar und zusätzlich um bis zu 30 Grad neigbar
- Förderband kann in der Höhe in Schritten von 35 mm verstellt werden
- Förderbandrahmen kann 70 mm herausgezogen werden
- Erzeugt starke, professionell aussehende, luftdichte Dichtungen
- Hochwertige PTFE-Dichtungsbänder
- Die Geschwindigkeit des Förderbandes kann eingestellt/synchronisiert werden
- Äußerst wartungsarm

Optionen

- Code-Stempel
- Zeichen für Code-Rolle
- Satz von Zeichen 0-9
- Satz von Zeichen A-Z
- Konstruktion aus rostfreiem Stahl (D 552 AHS)
- Verlängerung der Achsen um 65 mm bis 100 mm
- Links-Rechts-Version
- 20 mm breite Dichtung
- Doppelte Heizelemente
- Ersatzteilset
- HSA Micron Tintenstrahldrucker:

-Max. Druckhöhe: 12,7 mm

-Max. Druckauflösung: 300 DPI

-Drucken von: Text, Zähler, Daten / Zeit (auch Verfallsdatum möglich), Fotos und Logos im

JPG- oder BMP-Format, Barcodes / QR-Codes

Zubehör

- Spare parts kit:
 - 2x v-belt 500mm
 - 2x v-belt 1320mm,
 - 4x PTFE belt
 - 1x element

Märkte

- Lebensmittel
- Tiernahrung
- Medizinisch
- Fisch
- Pharma
- Hightech
- Fleisch- und Geflügelindustrie
- Lebensmittelverarbeitung
- Direktmarketing
- Non-Food-Industrie
- Elektronik

SPEZIFIKATIONEN

Produkt	D 552 AHS
Schweißnahtlänge	Unlimited
Schweißnahtbreite	10 mm
Maschinentyp	Durchlaufschweißgerät, Halbautomatisch
Modell	Stand
Covering	Edelstahl Rostfrei
Messer	Nein
Fußpedalbedienung	Nein
Abmessungen Maschine in mm	1350 (L) x 575 (B min) / 675 (B max) x 1120 (H min) / 1320 (H max)
Folientyp	Cellophane, Verbundfolie, Fertige Beutel, PP (Polypropylen), PE (Polyethylen)
Folienstärke	2 X 200 Mikron (min. 2 x 20)
Verpackungsart	Beutel
Branche/Anwendung	Bäckerei, Käse, Kaffee und Tee, Feuerwehr, Fisch, Lebensmittel, Obst und Gemüse, Industrieteile, Fleisch und Geflügel, Büroartikel, Verpackung und Logistik, Tiernahrung, Ladengeschäft
Produkttyp	Granulat, Pulver, Solide
Power	1100 W
Spannung	230 V
Gewicht	93 KG