

# EM 24

---

Mit der EL-MATIC präsentiert Audion einen neuen vollautomatischen Winkelschweißer. Zusammen mit dem Schrumpftunnel TE-MATIC kann ein hoher Produktionsoutput erreicht werden.

Die EL-MATIC ist wie folgt ausgestattet

- Benutzerfreundliches Bedienpaneel mit schwarz leuchtendem mehrsprachigem Display
- 20 unterschiedliche Programme verfügbar
- Schweißbalken PTFE geschützt
- 16 bit Mikroprozessor
- Mikroperforierte Polyethylen und Polyolefine können verarbeitet werden
- Vollautomatische Kontrolle der Schweißbackenöffnung
- Kontinuierlicher Schweißzyklus
- Einzelpakete / Mehrpaketbetrieb
- Bandgeschwindigkeit elektronisch gesteuert
- Verstellbares Auslauftransportband
- Temperatur Schweißtunnel einstellbar
- Speicher / Anzeige der Prozess-Statistik
- Entspricht den CE - Bedingungen

Zusätzliche technische Daten

- Schweißbalken: 610 x 480 mm
- Max. Produkthöhe: 150 mm
- Band geschwindigkeit: 10-30 m/min
- Produktionskapazität: 600-2400 Pakete/Std.
- Max Folienbreite: 600 mm
- Max. Foliendurchmesser: 350 mm
- Abm. Maschine (lxbxh): 2180 x 1545 x 1505 mm
- Gewicht Maschine: 580 kg (Versandgewicht:680 kg)
- Anschlußwert: 380-415 V-3PH-N-PE-50/60HZ
- Verbrauch: 3350 Watt
- Druckluft: 5-6 Bar, 6 NL/p

## SPEZIFIKATIONEN

Produkt	EM 24
Schweißnahtlänge	610 mm
Schweißnahtbreite	0,7 mm
Maschinentyp	Schrumpfschweißgerät
Modell	Stand
Covering	Epoxid
Messer	Nein
Fußpedalbedienung	Nein
Folientyp	PVC, Polyolefin, PE (Polyethylen)
Folienstärke	2 X 30 Mikron
Verpackungsart	Beutel
Branche/Anwendung	Bäckerei, Käse, Obst und Gemüse, Industriebauteile, Büroartikel, Verpackung und Logistik, Tiernahrung
Produkttyp	Solide