

H 22 SA

Diese Schweiß / Schrumpfkombination ist ideal zur Produkten von kleineren Serien. Die Maschine hat eine Schrumpfhaube und benötigt keinen Tunnel. Diese wird während des Schweiß und Schrumpfvorgangs durch einen Magneten gehalten. Fast alle Produkte können mit dieser flexiblen Maschine verpackt werden. Durch einen Mikroprozessor überwachte Steuerung erhalten Sie eine hochwertige und gute Verschweißung.

Standard

Die Grundausstattung der AUDIONPACK umfasst:

- Gleichzeitiges Schweißen und Schrumpfen unter einer Schrumpfhaube
- Automatisches Halten und Öffnen der Haube durch Magnet
- Automatischer Produktausstoß durch motorisches Auslaufgitterband
- Einstellbare und durch einen Mikroprozessor überwacht und kontrolliert Schweißzeit
- Gekühlte Schweißeinrichtung
- PTFE beschichtete Schweißeinrichtung
- Einstellbare Folienperforierung für ungenadelte Schrumpffolien
- Mikroprozessorgesteuerte Überwachung der Schrumpftemperatur
- Einstellbare Schrumpfverzögerung nach Schweißvorgang
- Höhenverstellbares Abtransportband
- Solide Maschine, rollbar
- Funktionen: nur Schweißen , Schweißen und Schrumpfen

Optionen

Zubehör:

- zweite Folienrollenaufnahme
- Zusätzliche Perforationsräder
- Verpackungstisch rostfrei

SPEZIFIKATIONEN

Produkt	H 22 SA
Schweißnahtlänge	560 mm
Schweißnahtbreite	0,7 mm
Maschinentyp	Schrumpfschweißgerät
Modell	Stand
Covering	Epoxid
Fußpedalbedienung	Nein
Folientyp	PVC, Polyolefin, PE (Polyethylen)
Folienstärke	2 X 30 Mikron
Verpackungsart	Schrumpfverpackung
Branche/Anwendung	Bäckerei, Käse, Obst und Gemüse, Industrieteile, Büroartikel, Verpackung und Logistik, Tiernahrung
Produkttyp	Solide
Abmessung Maschine	1520 x 790 x 1115 mm
Gewicht Maschine	140 kg