
H 25

Clever Kapuze Schrumpffolie Maschine

Diese Schweiß-/Schrumpfkombinationen sind geeignet für kleine Produktionen bis 300 Verpackungen pro Stunde. Die Maschinen arbeiten mit einer Schrumpfhaube statt eines Tunnels. Während des Schweiß- und Schrumpfprozesses wird die Schrumpfhaube durch einen Magnet geschlossen gehalten. Verschiedenste Produkte können mit dieser Maschine verarbeitet werden.

Standard-Spezifikationen

- Mehrsprachiges Bedienfeld, Parameter in Text
- Speicherkapazität: 6 Programme
- Einfache Wartung der Schweißeinrichtung in einem Arbeitsschritt
- PTFE-beschichteter Schweißbalken
- Produktablage in der Schrumpfhaube in der Höhe verstellbar
- Beweglicher Arbeitstisch, unabhängig vom Rollenhalter
- Elektronischer Haltemagnet
- Automatische Öffnung der Schrumpfhaube am Ende des Zyklus
- Überwachung der Schweißtemperatur durch Mikroprozessor
- Überwachung der Schrumpfzeit- und Temperatur durch Mikroprozessor
- Ein leistungsstarker Ventilator sorgt für gute Zirkulation der Warmluft, dadurch hohe Schrumpfleistung
- Einstellbare Schrumpfverzögerung möglich
- Einstellbare Verzögerungszeit zur Öffnung der Schrumpfhaube
- Programmoptionen: schweißen/ schweißen und schrumpfen
- CE Zertifiziert

SPEZIFIKATIONEN

Produkt	H 25
Schweißnahtlänge	560 mm
Schweißnahtbreite	0,7 mm
Maschinentyp	Schrumpfschweißgerät
Modell	Stand
Covering	Epoxid
Fußpedalbedienung	Nein
Folientyp	PVC, Polyolefin, PE (Polyethylen)
Folienstärke	2 X 30 Mikron
Verpackungsart	Schrumpfverpackung
Branche/Anwendung	Bäckerei, Käse, Obst und Gemüse, Industrieteile, Büroartikel, Verpackung und Logistik, Tiernahrung
Produkttyp	Solide
Abmessung Maschine	1240 x 815 x 1087 mm
Gewicht Maschine	88 kg