

---

# VACUUM POWER SEALER 520

---

Vakuum Impuls-tischschweißgerät in Edelstahl zum Vakuumieren und/oder Begasen von flexiblen Kunststoffverpackungen. Vakuumier- und Begasungszeit sind unabhängig voneinander einstellbar. Schweiß- und Kühlzeit sind, abhängig von der Qualität des eingesetzten Verpackungsmaterials, geregelt. Ein oberer und ein unter aktiver Schweißbalken sind bei der VAC PSR Standard. Je nach Wahl kann der obere Schweißbalken deaktiviert werden (dieses ist vorteilhaft zum Verschweißen von sehr dünnen Folien). Ob mit einem oder mit beiden Schweißbalken geschweißt wird ist einfach am Display abzulesen. Selbstverständlich ist die VAC PSR auch nutzbar um ausschließlich „nur zu schweißen“, durch das Deaktivieren des Vakuumvorgangs und des Begasungsvorganges wird die Saug-, bzw. Blasdüse inaktiv.

Aufgrund der hohen Schweißqualität und den vielen Einstellmöglichkeiten, wie z.B. Vakuumieren und Begasen, gibt es diverse Anwendungen der VAC PSR in der Lebensmittelverarbeitung, Industrie, Lohnverpackung und im Einzelhandel. Bitte beachten Sie, die VAC PSR ist auch in der „medizinischen“, validierbaren, mit digitaler temperaturkontrollierten Ausführung lieferbar.

### Eigenschaften

- Kompaktes Design; einfach in den Arbeitsraum zu integrieren
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Schwere Ausführung
- Große Schweißbalkenöffnung: 45 mm
- Abschaltmöglichkeit | Siegelschiene
- Benutzerfreundliches digitales Bedientableau
- Die VAC PSR ist für die Herstellung von Vakuum- und MAP-Verpackungen (Modified Atmosphere Packaging) geeignet
- Bi-active Schweißbalken, geeignet für Laminate und Beutel aus dicker Folie
- Die Maschine kann mit einem Geräteständer ausgestattet werden. Auf einem Geräteständer kann die Maschine in horizontaler und diagonaler Siegelposition eingesetzt werden und die Maschine ist höhenverstellbar.
- Pneumatischer Verschluss der Siegelschienen (verhindert Überhitzung der Elektromagnete)
- Maschine nach den neusten Richtlinien gebaut

### Optionen

- Stütze/Geräteständer
- Gerätetisch
- Beutel-Unterstützung
- Beutelspreizern
- 8 mm Schweißnaht

## SPEZIFIKATIONEN

Produkt	VAC PSR 520
Artikelnummer	520 MV-2
Schweißnahtlänge	520 mm
Schweißnahtbreite	5 mm
Maschinentyp	Vakuum-Schweißmaschine
Modell	Tisch/Stand
Covering	Edelstahl Rostfrei
Messer	Nein
Fußpedalbedienung	Ja
Folientyp	PA/PE, Vakuumbbeutel
Folienstärke	2 X 200 Mikron
Maschinenabmessungen (LxBxH)	610 x 497 x 234 mm
Venturipumpe	11,3 m <sup>3</sup> /h
Benötigter Druckluftanschluss	∅ 6 bar
Verpackungsart	Beutel
Branche/Anwendung	Bäckerei, Käse, Kaffee und Tee, Obst und Gemüse, Industriebauteile, Büroartikel, Verpackung und Logistik, Tiernahrung, Ladengeschäft, Warenlager, Nahrungsmittelindustrie
Produkttyp	Flüssigkeit, Granulat, Pulver, Solide