

# AUDIONVAC VMS 883

## Modelo grande de suelo de doble cámara

- Panel de control digital con 10 programas
- Bandeja de trabajo plana de acero inoxidable
- Tapa de acero inoxidable

Apto para el sellado validable.


- Vacío (control en tiempo)
- Sello
- Soft-air

- Multiciclos
- Gas plus función
- Reducción de la expansión

- Control de sensor
- Sellado de corte de bolsas
- Sellado sencillo de 10 mm
- Sellado biactivo de 5 mm
- Sellado I-2
- Inyección de gas (6 conductos de gas en cada barra)
- Kit de gas
- Las placas inclinadas para bolsas con líquidos
- Bandejas de relleno para tapa

- Fácil oscilación
  - Bomba externa
  - 200 V - 3 Ph - 50/60 Hz
  - 208/230 V - 3 Ph - 60 Hz
  - 220/380 V - 3 Ph - 60 Hz
-

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Producto                          | Audionvac VMS 883  |
| Longitud de sellado               | 830 mm   |
| Anchura de sellado                | 3,5 mm double seal   |
| Posición de la barra selladora    |  2 sealbars   |
| Tamaño efectivo de cámara (LxLxA) | (2x) 830 x 830 x 210   |
| Tipo de máquina                   | Campana de vacío   |
| Modelo                            | De Suelo   |
| Envoltorio                        | Acero Inoxidable   |
| Capacidad de la bomba             | 300 m3/h   |
| Tipo de film                      | PA/PE, Bolsas de vacío   |
| Grosor de film                    | 2 X 150 micron   |
| Tipo de envase                    | Bolso  |
| Sector/aplicación                 | bakery, cheese, coffee & tea, fruit & vegetables, industrial parts, meat & poultry, office supplies, packaging & logistics, pet food, shop, warehouse, food industry |
| Tipo de producto                  | Granular, Polvo, Sólido  |