
H 20 COMBINACIONES DE SELLADO/RETRACCIÓN

Estas combinaciones de sellado/retracción son ideales para cantidades de producción moderadas (máx. 300 envases por hora). Las máquinas funcionan con una campana de retracción en lugar de túnel. Ésta se cierra mediante un electroimán que la mantiene bajada durante las operaciones de sellado y retracción. Con esta máquina se puede envasar de forma retráctil prácticamente cualquier producto.

Las campanas de la gama AUDIONPACK, gracias a un control preciso de la temperatura, ofrecen una mejor calidad de sellado y una mayor vida útil de la resistencia que otras máquinas similares de este segmento de mercado.

Características

- Operación simultánea de sellado de film y envasado retráctil por calor bajo la campana transparente
- Dispositivo de cierre magnético: reapertura automática de la campana
- Configuración de temperatura de sellado ajustable; temporizador de soldador controlado por microprocesador automático (para evitar el sobrecalentamiento)
- Cuchilla de sellado / corte refrigerada por ventilador
- Cuchilla de sellado con revestimiento de PTFE
- Unidades de perforación de film ajustables
- Duración y temperatura del envasado retráctil por calor (con corrección automática) controladas por microprocesador
- PCB con LCD retroiluminada
- Tiempo de demora de retracción ajustable para sellar films finos
- Bandeja de trabajo regulable en altura
- Soporte firme de la máquina con ruedas bloqueables y recipiente integrado para material de desecho
- Métodos disponibles de moldeado de envases: sólo sellado, sellado y retractilado
- Máquinas equipadas con juego de piezas de repuesto (PTFE / hilo de sellado)
- Certificación CE

Opcional

- Soporte de rollo doble
- Ruedas de perforación extra
- Bandeja de empaquetado de acero inoxidable

INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto	H 20
Longitud de sellado	440 mm
Anchura de sellado	0,7 mm
Tipo de máquina	Selladora embalaje retráctil
Modelo	De Suelo
Envoltorio	Epoxi
Control de pedal	No
Tipo de film	PVC, Poliolefina
Grosor de film	2 X 30 micron
Tipo de envase	Envase Retráctil
Sector/aplicación	Panadería, Queso, Frutas y verduras, Componentes industriales, Artículos de oficina, Embalaje y logística, Cominda animales
Tipo de producto	Sólido
Dimensiones de la máquina	1050 x 682 x 1015 mm
Peso de la máquina	71 kg