
L 800SA

Puede utilizar estas selladoras en L para envasar sus productos de forma segura y con buena presentación. Con unos sencillos ajustes/configuraciones se garantiza flexibilidad y una cantidad de producción elevada. Estas selladoras se pueden emplear también en combinación con nuestros túneles independientes de envasado retráctil.

* La imagen de la L800SA tiene un estante de trabajo de acero inoxidable opcional. (estándar es epoxi)

Características del producto

- Selladora semiautomática en L
- Modo de ciclo automático
- Enrolladora de restos de film
- Dispositivo guía de restos de film
- Cuchilla de sellado con revestimiento de PTFE
- Circuito de líquido de refrigeración
- Vidrio de control del nivel de líquido de refrigeración
- Altura de trabajo ajustable de la selladora y el túnel
- Botón de emergencia
- Transferencia automática del producto al túnel de envasado retráctil
- Tiempo ajustable de demora de envasado retráctil para sellar films finos
- Panel de control de fácil manejo con LCD, que ofrece:

-Información sobre la máquina

-Contador

-Configuración de temperatura de sellado

-Velocidad de la cinta transportadora

-Configuración de modo de ciclo automático

-6 programas de funcionamiento

-Indicación de códigos de fallos

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---------------------|--|
| Producto | L 800SA |
| Longitud de sellado | 870 mm |
| Anchura de sellado | 0,7 mm |
| Tipo de máquina | Selladora embalaje retráctil |
| Modelo | De Suelo |
| Envoltorio | Epoxi |
| De corte | No |
| Control de pedal | No |
| Tipo de film | PVC, Poliolefina, PE (polietileno) |
| Grosor de film | 2 X 50 micron |
| Tipo de envase | Bolso |
| Sector/aplicación | Panadería, Queso, Frutas y verduras, Componentes industriales, Artículos de oficina, Embalaje y logística, Cominda animales, warehouse |
| Tipo de producto | Sólido |