

AUDIONVAC VM 203

Vloermodel

- Digitaal bedieningspaneel met 10 programma's
- Aluminium kamer
- Aluminium deksel met venster

Deze machine kan ook geleverd worden voor gebruik in gevalideerde processen, zie [valideerbare vloermodellen](#).

Standaard functies


- Vacuüm (tijdcontrole)
- Seal
- Soft-air

- Multi-cycles
- Gas plus functie
- Expansie reductie

- Sensorcontrole
- Snij seal
- 10 mm enkele seal
- 5 mm bi-actief seal
- Seal I-2
- Gas injectiesysteem (3 gaspijpjes per sealbalk)
- Gas kit
- Schuine inlegplaat voor verpakken van vloeistof

- ESD
 - 230 V – 1 Ph – 50 Hz
 - 200 V – 3 Ph – 50/60 Hz
 - 220 V – 1 Ph – 60 Hz
 - 208/230 V – 3 Ph – 60 Hz
 - 220/380 V – 3 Ph – 60 Hz
-

SPECIFICATIES

Product	Audionvac VM 203
Seallengte	510 mm
Sealbreedte	3,5 mm double seal
Positie van de sealbalk	 <i>short/short</i>
Effectieve kamerafmeting (LxBxH)	500 x 510 x 230 mm
Type folie	PA/PE, Vacuümzakken
Pompcapaciteit	63 m3/uur
Foliedikte	2 X 150 micron
Type verpakking	Zak
Verbruik	2,4 - 3,5 kW
Voltage	400V-3-50Hz