

AUDIONVAC VM 273

Dubbelkamermodel

- Digitaal bedieningspaneel met 10 programma's
- Aluminium kamer
- Aluminium deksel met venster
- Standaard voltage: 400V-3f-50Hz
- Machine afmetingen: 1260 x 1010 x 1070 mm

Deze machine kan ook als valideerbare machine geleverd worden.

Standaard functies


- Vacuüm (tijdcontrole)
- Seal
- Soft-air

- Multi-cyclus
- Gas plus functie
- Expansiereductie

- Sensorcontrole
- Snij seal
- 10 mm enkele seal
- 5 mm bi-actief seal
- Seal I-2
- Gas injectiesysteem (3 gaspijpjes per sealbalk)
- Gas kit

- Schuine inlegplaat voor verpakken van vloeistof
 - ESD configuratie
 - 200 V – 3 Ph – 50/60 Hz
 - 208/230 V – 3 Ph – 60 Hz
 - 220/380 V – 3 Ph – 60 Hz
-

SPECIFICATIES

Product	Audionvac VM 273
Seallengte	540 mm
Sealbreedte	3,5 mm double seal
Positie van de sealbalk	 long/long
Effectieve kamerafmeting (LxBxH)	(2x) 540 x 700 x 235 mm
Type machine	Vacuüm kamer
Model	Vloer/Dubbelkamermodel
Covering	RVS behuizing / aluminium kamer
Pomp capaciteit	100 m3/h
Voetbediening	Nee
Type folie	PA/PE, Vacuümzakken
Foliedikte	2 X 150 micron
Type verpakking	Zak
Branche/toepassing	Koffie en thee, Fruit en groente, Industriële onderdelen, Medisch en laboratorium, Kantoorartikelen, Verpakking en logistiek, Winkel, Levensmiddelenbranche, Farmaceutische industrie, Laboratoria
Type product	Granulaat, Poeder, Solide