

AUDIONVAC VMS 263

Dubbelkamer model

- Digitaal bedieningspaneel met 10 programma's
- RVS vlakke werkbodem
- RVS deksel

Deze machine kan ook als valideerbare versie geleverd worden, voor gebruik in gevalideerde verpakkingsprocessen

Standaard functies

- Vacuüm (tijdcontrole)
- Seal
- Soft-air

- Multi-cyclus
- Gas plus functie
- Expansiereductie

- Sensorcontrole
- Snij seal
- 10 mm enkele seal
- 5 mm bi-actief seal
- Seal I-2
- Gas injectiesysteem (4 gaspijpjes per sealbalk)
- Gas kit
- Schuine legplaat voor verpakken van vloeistof

- Opvulplaten voor deksel
 - Easy swing voor deksel
 - Externe pomp
 - 200 V – 3 Ph – 50/60 Hz
 - 208/230 V – 3 Ph – 60 Hz
 - 220/380 V – 3 Ph – 60 Hz
-

SPECIFICATIES

Product	Audionvac VMS 263
Seallengte	610 mm
Sealbreedte	3,5 mm double seal
Positie van de sealbalk	 <i>long/long</i>
Effectieve kamerafmeting (LxBxH)	(2x) 610 x 500 x 240
Type machine	Vacuüm kamer
Model	Vloer
Covering	RVS
Pomp capaciteit	100 m3/uur
Voetbediening	Nee
Type folie	PA/PE, Vacuümzakken
Foliedikte	2 X 150 micron
Type verpakking	Zak
Branche/toepassing	Bakkerij, Kaas, Koffie en thee, Fruit en groente, Industriële onderdelen, Vlees en gevogelte, Kantoorartikelen, Verpakking en logistiek, Diervoeding, Winkel, Magazijn, Levensmiddelenbranche
Type product	Granulaat, Poeder, Solide